

# PRODUKTDATENBLATT MUSKETIER



## PRODUKTDATENBLATT MUSKETIER

Rahmen:	handgeschweißter, robuster Stahlrohrrahmen
Bremsen:	- Tektro hydraulische Scheibenbremsen - Magura hydraulische Scheibenbremsen
Länge:	2560 mm (abhängig vom Aufbau)
Breite:	- 1000 mm mit Bitex- Naben - 1100 mm mit Fatbike-Naben - 1100 mm mit Crosshub-Naben
Plattformhöhe:	450 mm
Leergewicht:	~68 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	300 kg
Transportvolumen:	je nach Aufbau bis zu 2 m <sup>3</sup>
Maximal zulässiges Fahrergewicht:	120 kg (mit Serienausstattung)
Elektroantrieb:	DC bürstenloser Radnabenmotor 250W (EU) mit planetarischen Untersetzungsgetrieben
Steuergerät (Controller):	PWM/LED Selbstdiagnose System
Überladungsschutz:	20 A
Ladegerät:	4 A
Ladezeit:	4 h für 15 Ah
Ladetemperatur:	+5°C bis +35°C
Sensorik:	Pedelec-Sensorik
Höchstgeschwindigkeit:	<25 km/h
Rahmennummer:	Die Rahmennummer befindet sich auf der rechten Seite oberhalb der Nuvincischaltung auf dem Rahmen.

## EG Konformitätserklärung 2021-2024 CE

Der Hersteller: Radkutsche GmbH  
Holzwiesen 8  
D-72147 Nehren  
Telefon 07473 / 5020777

erklärt hiermit, dass folgende Produkte:

Seriennummer	Bezeichnung	Antriebssystem	Baujahr
F21..../F22..../F23..../F24.... G....21/G....22/G....23/G....24	Radkutsche Musketier	eZee Radnabenmotor	2021/2022/2023/2024
F21..../F22..../F23..../F24....	Radkutsche Rapid	SACHS RS Mittelmotor	2021/2022/2023/2024

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entsprechen.

Die Maschinen entsprechen weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU (Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit) und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Technische Unterlagen bei: Radkutsche GmbH  
Holzwiesen 8  
D-72147 Nehren  
Telefon 07473 / 5020777

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare und verliert ihre Gültigkeit bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen an diesem Produkt.

Nehren, 04.05.2021



Stefan Rickmeyer & Rafael Liebsch  
Geschäftsführer Radkutsche GmbH